

VERNEBLAD
TRIPLEX PLUS-M**Vis sikkerhetsdatablad**

Varselord

Fare

Faresetninger

H302 Farlig ved svelging. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade.

Generelt

Artikkelnr.

109366E

Kjemikaliets bruksområde

Hjelpemiddel for tekstilvask (ikke oksiderende). Automatisk prosess.

Førstehjelpstiltak

Innånding

Flytt ut i frisk luft. Behandles symptomatisk. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Hudkontakt

Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter. Bruk en mild såpe dersom dette finnes. Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.

Øyekontakt

Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilkall lege øyeblikkelig.

Svelging

Skyll munnen. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Generelle symptomer og virkninger

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

Verneutstyr

Symboler



Produkttiltak for å hindre eksponering

Effektiv eksosventilasjonssystem. Oppretthold luftkonsentrasjoner under yrkesutsettelsesstandarder.

Egnet øyebeskyttelse

Vernebriller
Ansiktsskjerm

Egnede materialer

Anbefalt forebyggende hudvern
Hansker
Nitrilgummi
butylgummi
Gjennombruddstid: 1-4 timer
Minimum tykkelse for butylgummi er 0.3 mm og for nitrilgummi 0.2 mm eller tilsvarende (vennligst følg leverandørens anbefalinger).
Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning eller kjemisk gjennombrudd.

Anbefalt utstyrstype

Ikke nødvendig hvis de luftbårne konsentrasjonene holdes under de opplyste grenseverdiene for eksponering. Bruk godkjent åndedrettsvern som oppfyller EU krav (89/656/EEC, 89/686/EEC) eller tilsvarende når respiratoriske risiki ikke kan unngås, eller i

tilstrekkelig grad begrenses, gjennom kollektive, tekniske beskyttelsestiltak eller ved tiltak, metoder eller prosedyrer i organiseringen av arbeidet.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler	Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.
Uegnede slokkingsmidler	Ikke kjent.
Brann- og eksplosjonsfarer	Brannfare Hold borte fra varme og antennelseskilder. Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.
Personlig verneutstyr	Bruk eget verneutstyr

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Råd for ikke-nødspersonale : Sørg for skikkelig ventilasjon. Alle tennkilder fjernes. Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. Unngå inhalering, svelging og kontakt med hud og øyne. Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent åndedrettsvern. Påse at oppryddning kun foretas av trenet personell. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Råd for nødspersonale : Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke egnete materialer.
Opprydding	Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann. Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Begrens og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbar, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser (se seksjon 13). Ved større utslipp, samle opp materialet med diker eller annen metode for å sikre at utslippet ikke når vannkilder.
Andre anvisninger	Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon. For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

Ansvarlig firma

Firmanavn	Ecolab a.s
Postadresse	Postboks 6440 Etterstad
	N-0605 Oslo
Land	Norway
Telefon	+47 22 68 18 00
Nødtelefon	22 59 13 00 Giftinformasjonen +4785295496 +32-(0)3-575-5555 Transeuropeisk Nødtelefonnummer Ecolab