

VERNEBLAD

Ozonit PERformance



Vis sikkerhetsdatablad



Varselord

Faresetninger

Fare

H272 Kan forsterke brann; oksiderende.

H290 Kan være etsende for metaller.

H302 + H332 Farlig ved svelging eller innånding.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt

Artikkelnr.

112167E

Kjemikaliets bruksområde

Hjelpemiddel for tekstilvask (oksidierende). Automatisk prosess.

Førstehjelpstiltak

Innånding

Flytt ut i frisk luft. Behandles symptomatisk. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Hudkontakt

Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter. Bruk en mild såpe dersom dette finnes. Vask forurenset tøy før fornyet bruk. Rens skoene grundig før gjenbruk. Tilkall lege øyeblikkelig.

Øyekontakt

Skipl umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilkall lege øyeblikkelig.

Svelging

Flytt ut i frisk luft. Behandles symptomatisk. Sørg for legetilsyn

Generelle symptomer og virkninger

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer

Annen informasjon

Behandles symptomatisk.

Verneutstyr

Produkttiltak for å hindre eksponering

Vurder bygging av oppsamlingskar rundt lagertanker

Egnet øyebeskyttelse

Vernebriller Ansiktsskjerm

Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig kontakt

Anbefalt forebyggende hudvern Hansker Nitrilgummi butylgummi Gjennombruddstid: 1-4 timer Minimum tykkelse for butylgummi er 0.7 mm og for nitrilgummi 0.4 mm eller tilsvarende (vennligst følg leverandørens anbefalinger). Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning eller kjemisk gjennombrudd

Anbefalt utstyrstype

Ikke nødvendig hvis de luftbårne konsentrasjonene holdes under de opplyste grenseverdiene for eksponering. Bruk godkjent åndedrettsvern som oppfyller EU krav (89/656/EEC, 89/686/EEC) eller tilsvarende når respiratoriske risiki ikke kan unngås, eller i tilstrekkelig grad begrenses, gjennom kollektive, tekniske beskyttelsestiltak eller ved tiltak, metoder eller prosedyrer i organiseringen av arbeidet.

Begrensning og

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

Uegnede slukningsmidler

Ikke kjent.

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannfare Hold borte fra varme og antennelseskilder. Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand. Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper. Oksyderer. Kontakt med annet materiale

Personlig verneutstyr
Annen informasjon

kan forårsake brann. Oksiderende; Materialet er oksiderende og reagerer lett med andre materialer, spesielt ved oppvarming.

I tilfelle brann bruk uavhengig åndedrettsvern og vernedrakt

Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Råd for ikke-nødspersonale : Sørg for skikkelig ventilasjon. Alle tennkilder fjernes. Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. Unngå inhalering, svelging og kontakt med hud og øyne. Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent åndedrettsvern. Påse at opprensingen kun foretas av trenet personell. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale : Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikkeegnete materialer.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø
Opprydding

Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann.

Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Sug aldri opp sølt eller lekkede syrer og baser med sagmugg, sagflis eller lignende materialer. Isoler avfallet og påse at det ikke kommer i kontakt med inkompatible materialer. Dem inn og absorber i sand eller vermikulitt. Fortynn dette materialet minst 10 ganger med vann. Overfør materialet til en åpen beholder og flytt denne til et trygt sted for nøytralisering / avhending. Innhent godkjenning hos lokale forurensningsmyndigheter før materialet spyles i avløpssystemer. NØYTRALISERING : etter fortynning nøytraliseres materialet med et passende alkalisk stoff som lut eller natriumbikarbonat.

Andre anvisninger

Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.

For personlig verneutstyr, se seksjon 8.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering

Ansvarlig firma

Firmanavn

Ecolab a.s

Postadresse

Postboks 6440 Etterstad

N-0605 Oslo

Land

Norway

Telefon

+47 22 68 18 00

Nødtelefon

22591300 Giftinformasjonssentralen