

VERNEBLAD

Ren Industrivask



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt

Artikkelnr.

100207, 100208

Kjemikaliets bruksområdeGrovrengjøring. Fjerning av sot, fett, olje, bremsestøv mm.
Alkalisk rengjøring.

PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter)

PROC11 Ikke-industriell sprøyting

PROC13 Behandling av artikler ved å dyppe eller helle på en overflate

Førstehjelpstiltak

Generelt

Ved uhell eller illbefinnende kontakt lege umiddelbart, vis etikett hvis mulig.

Innånding

Flytt ut i frisk luft, sørg for ro og varme. Rens munn og nese med vann. Kontakt lege.

Hudkontakt

Fjern tilsølt tøy. Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann. Kontakt lege. Etseskader skal behandles av lege.

Øyekontakt

Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll med store mengder vann, også under øyelokkene. Transport til lege. Fortsett med skylling under transport og helt til helsepersonell overtar behandling.

Svelging

Drikk 2-3 glass vann eller melk. Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege. Transporter til sykehus hvis større mengder er svelget.

Generelle symptomer og virkninger

Kjemikaliet virker etsende på øynene og kan forårsake varig skade. Symptomer som sterk svie, rennende øyne, rødhet og tåkesyn vil kunne oppstå. I alvorlige tilfeller er det fare for synsskade/blindhet.

Verneutstyr

Symboler**Egnede tekniske tiltak**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Egnet øyebeskyttelse

Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

Ytterligere øyeverntiltak

Muligheter for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.

Egnede materialer

Hansker med gjennomtrengningstid > 8 timer: Natur-, neopren-, nitrilgummi.

Anbefalt utstyrstypeVed bruk som fører til forstøvning /aerosoldannelse
bruk støvfiltermaske klasse P2 (faste partikler og aerosoler) eller FFP2.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidlerSlukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Brann kan slukkes med alkoholresistent skum, karbondioksid (CO₂), pulver eller vanntåke.**Uegnede slukningsmidler**

Vann i samlet stråle. Kan føre til sprut av brennende materiale med fare for brannen kan spre seg ytterligere.

Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet er ikke brannfarlig.

Personlig verneutstyr

Friskluftsmaske eller helmaske med filter for organiske damper anbefales som beskyttelse mot farlige damper.

Annen informasjon

Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere fra beskyttet posisjon. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet. Slukningsvannet kan være sterkt etsende.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Absorber spill for å hindre materiell skade.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Pass på! Produktet er etsende. Hold uvedkommende borte fra fareområdet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken.

Opprydding

Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass for spesialavfall. Små mengder spyles bort med store mengder vann.

Andre anvisningerForhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken
Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernssjef) ved større spill/lekkasjer.

Ansvarlig firma

Firmanavn

REN SÅPEINDUSTRI AS

Postadresse

Postboks 593

Postnr.	1612 FREDRIKSTAD
Land	Norway
Telefon	69 95 55 00
Nødtelefon	Giftinformasjonen :22 59 13 00