

VERNEBLAD

Sot og fettfjerner R-61



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt

Artikkelnr.

100274, 100275, 100276

Kjemikaliets bruksområde

Fjerning av sot, fett, trykksverte mm.
Avfetting.

PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter)

PROC11 Ikke-industriell sprøyting

Førstehjelpstiltak

Generelt

Ved uhell eller illbefinnende kontakt lege umiddelbart, vis etikett hvis mulig.

Innånding

Flytt ut i frisk luft, sørg for ro og varme. Rens munn og nese med vann. Kontakt lege.

Hudkontakt

Fjern tilsølt tøy. Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann. Kontakt lege. Etseskader skal behandles av lege.

Øyekontakt

Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll med store mengder vann, også under øyelokkene. Transport til lege.
Fortsett med skylling under transport og helt til helsepersonell overtar behandling.

Svelging

Drikk 2-3 glass vann eller melk. Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege. Transporter til sykehus hvis større mengder er svelget.

Generelle symptomer og virkninger

Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannelse

Akutte symptomer og virkninger

Gir alvorlig etseskader på hud og øyne.

Verneutstyr

Symboler



Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen

Bruk angitt verneutstyr i situasjoner der det kan være fare for sprut/søl og direkte kontakt med produktet.
Sørg for god ventilasjon. Mulighet for øyespyling må finnes på arbeidsplassen.

Produkttiltak for å hindre eksponering

Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett.

Egnet øyebeskyttelse

Bruk tettsittende vernebriller.

Ytterligere øyeverntiltak

Muligheter for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig
kontakt

Hansker med gjennomtrengningstid > 8 timer: Natur-, neopren-, nitrilgummi.

Egnede hansker

Natur-, neopren-, nitrilgummi

Anbefalt utstyrstype

Bruk maske med kombinasjonsfilter A/P2., Ved bruk som fører til forstøvning/aerosoldannelse.
Åndedrettsvern må benyttes når nivået av luftforurensning overskrider administrativ norm (AN).

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet er ikke brannfarlig.

Brannslukningsmetoder

Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

Personlig verneutstyr

Friskluftsmaske eller helmaske med filter for organiske damper anbefales som beskyttelse mot farlige damper.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Absorber spill for å hindre materiell skade.
Unngå utslipp til miljøet.

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Bruk påkrevd personlig verneutstyr

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken.

Forvaring

Oppbevares i lukket beholder.

Opprydding

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol/farepiktogram. Små mengder spyles bort med store mengder vann.

Andre anvisninger

Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernssjef) ved større spill/lekkasjer.

Ansvarlig firma

Firmanavn	REN SÅPEINDUSTRI AS
Postadresse	Postboks 593
Postnr.	1612 FREDRIKSTAD
Land	Norway
Telefon	69 95 55 00
Nødtelefon	Giftinformasjonen :22 59 13 00