

VERNEBLAD

Ren Karosserivask Alkalisk



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt

Artikkelnr.

100421, 100422, 100423, 100425

Kjemikaliets bruksområde

Bilvaskemiddel. Grovrengjøring.
Alkalisk avfetting.

PC6 Bilpleieprodukter***

PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter)

PROC11 Ikke-industriell sprøyting

Førstehjelpstiltak

Generelt

Ved uhell eller illbefinnende kontakt lege umiddelbart, vis etikett hvis mulig. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller ring 113.

Innånding

Flytt ut i frisk luft, sørg for ro og varme. Rens munn og nese med vann. Kontakt lege.

Hudkontakt

Fjern tilsølt tøy. Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann. Kontakt lege. Etseskader skal behandles av lege.

Øyekontakt

Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll med store mengder vann, også under øyelokkene. Transport til lege. Fortsett med skylling under transport og helt til helsepersonell overtar behandling.

Svelging

Drikk 2-3 glass vann eller melk. Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege. Transporter til sykehus hvis større mengder er svelget.

Generelle symptomer og virkninger

Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannelse

Akutte symptomer og virkninger

Inhalasjon av konsentrert aerosol kan gi lungeødme. Fare for perforasjon av spiserør.

Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Øyespylingsmuligheter og nøddusj bør finnes på arbeidsplassen. Bruk angittverneutstyr i situasjoner hvor det kan være fare for sprut/søl og direkte kontakt med produktet. Bruk støvfiltermaske om det dannes spraytåke.

Egnet øyebeskyttelse

Bruk tettsittende vernebriller.

Ytterligere øyeverniltak

Nøddusj og muligheter for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig kontakt

Hansker med gjennomtrengningstid > 8 timer: Natur-, neopren-, nitrillgummi.

Egnede materialer

Nitrillgummi. - 0,4 mm tykkelse

Anbefalt utstyrstype

Bruk åndedrettsvern med partikkelfilter type P3. Ved bruk som fører til forstøvning/aerosoldannelse.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

Uegnede slukningsmidler

Vann i samlet stråle. Kan føre til sprut av brennende materiale med fare for brannen kan spre seg ytterligere.

Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet er ikke brannfarlig.

Personlig verneutstyr

Friskluftsmaske eller helmaske med filter for organiske damper anbefales som beskyttelse mot farlige damper.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Hold uvedkommende borte fra fareområdet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Absorber spill for å hindre materiell skade.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk egnet verneutstyr. Se pkt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken.

Forvaring

Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted.

Opprydding

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol/farepiktogram. Spyl rent med store mengder vann. Små mengder spyles bort med store mengder vann.

Andre anvisninger	Meld fra til ansvarlig myndighet(politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef) ved større spill/lekkasjer.
Ansvarlig firma	
Firmanavn	REN SÅPEINDUSTRI AS
Postadresse	Postboks 593
Postnr.	1612 FREDRIKSTAD
Land	Norway
Telefon	69 95 55 00
Nødtelefon	Giftinformasjonen :22 59 13 00