

VERNEBLAD

Grafittifjerner R-23

Farepiktogrammer (CLP)



Varselord: Advarsel

Faresymbol



Faresetninger: H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Artikkelnr. 100332, 100328

Kjemikaliet's bruksområde Fjerning av blekk, tusj etc

Førstehjelpstiltak

Generelt I tvilstilfeller bør lege kontaktes.

Innånding Sørg for frisk luft hvis det oppstår ubehag. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.

Hudkontakt Fjern tilsølt tøy. Skyll med mye vann. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer.

Øyekontakt Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege hvis ikke alt ubehaget gir seg.

Svelging Skyll munnen. Fremkall IKKE brekninger. Drikk 2-3 glass vann eller melk. Kontakt lege.

Verneutstyr

Åndedrettsvern Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper må det brukes åndedrettsvern. Bruk åndedrettsvern med gassfilter A (organiske stoffer, brunt). Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med frisklufttilførsel (evt. friskluftmaske).

Håndvern Bruk vanlig gummihandsker ved langvarig eller gjentatt hudkontakt. Handsker med gjennomtrengningstid > 8 timer: Butylgummi, Nitril, Viton

Øyevern Ved fare for sprut/forstøving bruk godkjente tettsittende vernebriller.

Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede klær (lange armer, lange ben ol.) ved risiko for direkte kontakt eller sprut.

Tiltak ved brannslukking

Passende brannslukningsmidler Brann kan slukkes med alkoholresistent skum, karbondioksid(CO₂), pulver. Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

Uegnete brannslukningsmidler Vann i samlet stråle. Kan føre til sprut av brennende materiale med fare for brannen kan spre seg ytterligere.

Brann- og eksplosjonsfarer Meget brannfarlig. Løsemiddeldamper kan danne eksplosiv blanding med luft. Dampene er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennekilder.

Personlig verneutstyr Friskluftmaske eller helmaske med filter for organiske damper anbefales som beskyttelse mot farlige damper.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk egnet verneutstyr. Se pkt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken.

Metoder for opprydding og rengjøring Små mengder spyles bort med store mengder vann. Større mengder samles i egnede beholdere og destrueres. Avfallet oppbevares i tett lukket emballasje og oppbevares som brannfarlig avfall inntil det kan destrueres på en forsvarlig måte

Andre anvisninger Ved større spill til vann/avløp kontakt vannverk eller renseanlegg

Ansvarlig firma

Firmanavn REN SÅPEINDUSTRI AS

Postadresse Postboks 593

Postnr. 1612 FREDRIKSTAD

Land Norway

Telefon 69 95 55 00

Nødtelefon Giftinformasjonen: 22 59 13 00