

VERNEBLAD

Rust og kalkfjerner R-94



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H318 Gir alvorlig øyeskade.

Generelt

Artikkelnr.

100098

Kjemikaliets bruksområde

Fjerner rust og kalk.
Surt rengjøringsmiddel

PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter)

PROC10 Påføring med rull eller pensel

PROC11 Ikke-industriell sprøyting

PROC13 Behandling av artikler ved å dyppe eller helle på en overflate

Førstehjelpstiltak

Generelt

Ved uhell eller illbefinnende kontakt lege umiddelbart, vis etikett hvis mulig.

Innånding

Flytt ut i frisk luft, sørg for ro og varme. Rens munn og nese med vann. Kontakt lege.

Hudkontakt

Fjern tilsølt tøy. Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann. Kontakt lege. Etseskader skal behandles av lege.

Øyekontakt

Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll med store mengder vann, også under øyelokkene. Transport til lege.
Fortsett med skylling under transport og helt til helsepersonell overtar behandling.

Svelging

Drick 2-3 glass vann eller melk. Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege. Transporter til sykehus hvis større mengder er svelget.

Generelle symptomer og virkninger

Kjemikaliet virker etsende på hud og øynene og kan forårsake varig skade. Symptomer som sterk svie, rennende øyne, rødhet og tåkesyn vil kunne oppstå. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Ingen spesielle tiltak nødvendig.

Produkttiltak for å hindre eksponering

Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett.

Egnet øyeskyttelse

Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

Ytterligere øyeverniltak

Muligheter for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig kontakt

Bruk hansker ved langvarig eller gjentatt hudkontakt. Hansker med gjennomtrengningstid > 8 timer: Natur-, neopren-, nitrilgummi.

Egnede hansker

Natur-, neopren-, nitrilgummi

Anbefalt utstyrstype

Ved bruk som fører til forstøving /aerosoldannelse
bruk støvfiltermaske klasse P2 (faste partikler og aerosoler) eller FFP2.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet er ikke brannfarlig.

Brannslukningsmetoder

Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

Personlig verneutstyr

Friskluftsmaske eller helmaske med filter for organiske damper anbefales som beskyttelse mot farlige damper.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Absorber spill for å hindre materiell skade.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Pass på! Produktet er etsende. Hold uvedkommende borte fra fareområdet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindrer hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken.

Forvaring

Oppbevares i lukket beholder.

Opprydding

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol/farepiktogram. Spyl rent med store mengder vann. Små mengder spyles bort med store mengder vann.

Ansvarlig firma

Firmanavn	REN SÅPEINDUSTRI AS
Postadresse	Postboks 593
Postnr.	1612 FREDRIKSTAD
Land	Norway
Telefon	69 95 55 00
Nødtelefon	Giftinformasjonen :22 59 13 00