

VERNEBLAD

Ren Avfetting Alkalisk



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Generelt

Artikkelnr.

100323, 100325, 100326, 100327

Kjemikaliets bruksområde

Fjerning av sot, fett, olje, bremsestøv mm.

Alkalisk avfetting. Microemulsjon.

PC6 Bilpleieprodukter***

PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter)

Førstehjelpstiltak

Generelt

Ved uhell eller illbefinnende kontakt lege umiddelbart, vis etikett hvis mulig.

Innånding

Flytt ut i frisk luft, sørg for ro og varme. Rens munn og nese med vann. Kontakt lege.

Hudkontakt

Fjern tilsølt tøy. Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann. Kontakt lege. Etseskader skal behandles av lege.

Øyekontakt

Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll med store mengder vann, også under øyelokkene. Transport til lege. Fortsett med skylling under transport og helt til helsepersonell overtar behandling.

Svelging

Drikk 2-3 glass vann eller melk. Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege. Transporter til sykehus hvis større mengder er svelget.

Generelle symptomer og virkninger

Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannelse

Akutte symptomer og virkninger

Gir alvorlig etseskader på hud og øyne.

Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egent åndedrettsvern.

Produkttiltak for å hindre eksponering

Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett.

Egnet øyeskyttelse

Bruk tettsittende vernebriller.

Ytterligere øyeverntiltak

Muligheter for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen.

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig kontakt

Bruk hansker ved langvarig eller gjentatt hudkontakt. Hansker med gjennomtrengningstid > 8 timer: Natur-, neopren-, nitrilgummi.

Egnede hansker

Natur-, neopren-, nitrilgummi

Anbefalt utstyrstype

Bruk maske med kombinasjonsfilter A/P2. Ved bruk som fører til forstøving/aerosoldannelse.

Åndedrettsvern må benyttes når nivået av luftforurensning overskrider administrativ norm (AN).

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet er ikke brannfarlig.

Brannslukningsmetoder

Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

Personlig verneutstyr

Friskluftsmaske eller helmaske med filter for organiske damper anbefales som beskyttelse mot farlige damper.

Annen informasjon

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles ned med vann.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Absorber spill for å hindre materiell skade. Unngå utslipp til miljøet.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk påkrevd personlig verneutstyr

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken.

Forvaring

Oppbevares i lukket beholder.

Opprydding

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol/farepiktogram. Små mengder spyles bort med store mengder vann.

Andre anvisninger

Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernssjef) ved større spill/lekkasjer.

Ansvarlig firma

Firmanavn	REN SÅPEINDUSTRI AS
Postadresse	Postboks 593
Postnr.	1612 FREDRIKSTAD
Land	Norway
Telefon	69 95 55 00
Nødtelefon	Giftinformasjonen :22 59 13 00