

## Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.10.2014

Versjon 96

revidert den: 01.10.2014

### Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** MOTIP® MULTISPRAY 500 ML
- **Artikkelnummer:** 090206
- **1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Bruk av stoffet/ tilberedning:** smørestoff
- **1.3 Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet**
- **Produsent/leverandør:**  
MOTIP DUPLI B.V.  
Wolfraamweg 2  
NL- 8471 XC Wolvega  
The Netherlands  
Tel: +31 (0)561 694400  
Fax: +31 (0)561 694411  
e-mail [info@nl.motipdupli.com](mailto:info@nl.motipdupli.com)
- **Avdeling for nærmere informasjon:** Giftinformasjonen
- **1.4 Nødnummer:**  
+47 22 59 13 00.

Giftinformasjonen  
Døgnaåpen telefon:  
+47 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare

### Avsnitt 2: Viktigste faremomenter

- **2.1 Klassifisering av stoff eller stoffblanding**
- **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**



Flamme

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.



Skin Sens. 1 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

- **Klassifisering iht. europeisk direktiv 67/548/EEC eller 1999/45/EC**



F+; Ekstremt brannfarlig

R12: Ekstremt brannfarlig.

R66: Gjentatt kontakt kan medføre tørr eller sprukken hud.

- **Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø:**

Produktet må merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almenne direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon.

Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt kan det oppstå dermatitt (hudbetennelse) på grunn av at løsemiddelet virker avfettende.

Advarsel! Beholderen er under trykk.

(fortsett på side 2)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.10.2014

Versjon 96

revidert den: 01.10.2014

**Handelsnavn: MOTIP® MULTISPRAY 500 ML**

(fortsatt fra side 1)

· **Klassifiseringssystem:**

Klassifiseringen tilsvarende aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjon fra faglitteratur og bedriftsinformasjoner.

· **2.2 Etikettelementer**

· **Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008**

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

· **Farepiktogrammer**



GHS02 GHS07

· **Signalord Fare**

· **Farebestemmende komponenter ved etikettering:**

Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts

· **Advarselsetninger**

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

· **Sikkerhetssetninger**

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P260 Ikke innånd aerosoler.

P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt.

P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale forskrifter.

· **Ytterligere informasjon:**

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

· **2.3 Andre farer**

· **Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

· **PBT:** Ikke brukbar.

· **vPvB:** Ikke brukbar.

### Avsnitt 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

· **3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger**

· **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

· **Farlige innholdsstoffer:**

|                                                                                                                  |                                                                                                                           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 64742-48-9<br>EC nummer: 918-481-9<br>EF-nummer: 649-327-00-6<br>Registreringsnummer: 01-2119457273-39-xxxx | nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung (< 0,1 % benzol CAS nr. 71-43-2)<br>Xn R65<br>R66<br>-----<br>Asp. Tox. 1, H304 | 25-50%   |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>EF-nummer: 601-003-00-5<br>Registreringsnummer: 01-2119486944-21-xxxx       | propan<br>F+ R12<br>-----<br>Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas, H280                                                        | 12,5-20% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>EF-nummer: 601-004-00-0<br>Registreringsnummer: 01-2119474691-32-xxxx      | butan<br>F+ R12<br>-----<br>Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas, H280                                                         | 10-12,5% |

(fortsatt på side 3)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.10.2014

Versjon 96

revidert den: 01.10.2014

**Handelsnavn: MOTIP® MULTISPRAY 500 ML**

(fortsatt fra side 2)

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>EF-nummer: 601-004-00-0<br>Registreringsnummer: 01-2119485395-27-xxxx | isobutan<br> F+ R12<br> Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas, H280                                      | 5-10%  |
| EC nummer: 939-603-7                                                                                       | Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs.,<br>calcium salts<br> Xi R43<br> Skin Sens. 1B, H317 | 1-2,5% |

· **Ytterligere informasjoner:** Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

### Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

- **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
- **Etter innånding:** Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.
- **Etter hudkontakt:** Vanligvis irriterer produktet ikke huden.
- **Etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege.
- **Etter svelging:** Drikk rikelig med vann og sørg for frisk luft. Tilkall lege omgående.
- **4.2 De viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **4.3 Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 5: Tiltak ved brannslukning

- **5.1 Slokkemiddel**
- **Egnede slukningsmidler:**  
CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
- **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle
- **5.2 Spesielle farer som oppstår pga. substanser eller blandinger**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **5.3 Informasjon vedr. brannbekjempelse**
- **Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

### Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

- **6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner**  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  
Bruk av åpen ild forbudt.
- **6.2 Miljøverntiltak:**  
Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.  
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.  
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- **6.3 Metoder og materiale for oppsamling og opprensing:** Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**  
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.  
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.  
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

### Avsnitt 7: Håndtering og oppbevaring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**  
Ingen særlige tiltak nødvendig.  
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.

(fortsatt på side 4)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.10.2014

Versjon 96

revidert den: 01.10.2014

**Handelsnavn: MOTIP® MULTISPRAY 500 ML**

(fortsatt fra side 3)

- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**  
 Sprøyt ikke mot flammer eller mot glødende gjenstander.  
 Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.  
 Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.  
 Merk: Beholderen står under trykk. Beskyttes mot solpåvirkning og temperaturer over 50 °C. Må ikke åpnes med makt eller forbrennes, heller ikke etter bruken.
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, inkl. eventuelle inkompatibiliteter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:**  
 Lagres på et kjølig sted.  
 Myndighetenes forskrifter for lagring av trykkgasemballasjer skal overholdes.
- **Informasjoner om felles lagring:** Ikke nødvendig.
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:** Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.
- **7.3 Spesiell sluttbruk** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 8: Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

- **Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg:** Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

#### · 8.1 Kontrollparametere

- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

##### 74-98-6 propan

AG | Langtidsverdi: 900 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

##### 106-97-8 butan

AG | Langtidsverdi: 600 mg/m<sup>3</sup>, 250 ppm

- **Ytterligere informasjoner:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

#### · 8.2 Begrensning og kontroll av eksponering

##### · Personlig verneutstyr:

##### · Generelle verne- og hygienetiltak:

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes.

##### · Åndedrettsvern:

 Ikke nødvendig.

##### · Håndvern:

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.

På grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet / tilberedningsprosessen/kjemikalieblandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

##### · **hanskemateriale**

 Ikke nødvendig.

##### · **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**

 Ikke nødvendig.

##### · **Øyevern:**

 Ikke nødvendig.

### Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### · 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

##### · alminnelige opplysninger

##### · Utseende:

**Form:** Aerosol**Farge:** i.h.t. produktbetegnelse· **Lukt:** Karakteristisk· **Lukterskel:** Ikke bestemt.· **pH-verdi:** Ikke bestemt.

##### · Tilstandsendring

**Smeltepunkt/smelteområde:** Ikke bestemt.

(fortsatt på side 5)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.10.2014

Versjon 96

revidert den: 01.10.2014

**Handelsnavn: MOTIP® MULTISPRAY 500 ML**

(fortsatt fra side 4)

|                                                  |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kokepunkt/kokeområde:</b>                     | Ikke brukbar, da aerosol.                                                                              |
| · <b>Flammepunkt:</b>                            | < 0 °C<br>Ikke brukbar, da aerosol.                                                                    |
| · <b>Antennelighet (fast, gassformet):</b>       | Ikke brukbar.                                                                                          |
| · <b>Antennelsestemperatur:</b>                  | 240 °C                                                                                                 |
| · <b>Spaltningstemperatur:</b>                   | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>Selvantennelighet:</b>                      | Produktet er ikke selvantennelig.                                                                      |
| · <b>Eksplisjonsfare:</b>                        | Produktet er ikke eksplisjonsfarlig. Dannelse av eksplisjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig. |
| · <b>Eksplisjongsgrenser:</b>                    |                                                                                                        |
| Nedre:                                           | 0,6 Vol %                                                                                              |
| Øvre                                             | 10,9 Vol %                                                                                             |
| · <b>Damptrykk ved 20 °C:</b>                    | 3500 hPa                                                                                               |
| · <b>Tetthet ved 20 °C:</b>                      | 0,695 g/cm <sup>3</sup>                                                                                |
| · <b>relativt tetthet</b>                        | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>damptetthet</b>                             | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>fordampningshastighet</b>                   | Ikke brukbar.                                                                                          |
| · <b>Løslighet i / blandbarhet med vann:</b>     | Ikke, hhv. lite blandbar.                                                                              |
| · <b>Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann):</b> | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>Viskositet:</b>                             |                                                                                                        |
| Dynamisk:                                        | Ikke bestemt.                                                                                          |
| Kinematisk:                                      | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>Løsningsmiddelandel:</b>                    |                                                                                                        |
| Organiske løsningsmidler:                        | 82,4 %                                                                                                 |
| · <b>EU-VOC:</b>                                 | 572,4 g/l                                                                                              |
| · <b>EU-VOC in %:</b>                            | 82,36 %                                                                                                |
| · <b>Andel faste stoffer:</b>                    | 17,6 %                                                                                                 |
| · <b>9.2 Annen informasjon</b>                   | Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.                                                        |

\*

### Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet**
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **10.3 Mulighet for farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- **10.4 Forhold som bør unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Inkompatible materialer:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytningsprodukter:** Ingen farlige spaltningprodukter kjente.

\*

### Avsnitt 11: Opplysninger om helsefare

- **11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger**
- **Akutt toksisitet:**

· **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**

64742-48-9 nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung (< 0,1 % benzol CAS nr. 71-43-2)

|      |      |                    |
|------|------|--------------------|
| Oral | LD50 | >15000 mg/kg (rat) |
|------|------|--------------------|

(fortsatt på side 6)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.10.2014

Versjon 96

revidert den: 01.10.2014

**Handelsnavn: MOTIP® MULTISPRAY 500 ML**

(fortsatt fra side 5)

|                                                                     |            |                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Dermal                                                              | LD50       | >3000 mg/kg (rab)              |
| Inhalativ                                                           | LC50 / 4 h | >4951 mg/m <sup>3</sup> (rat)  |
| <b>106-97-8 butan</b>                                               |            |                                |
| Inhalativ                                                           | LC50 / 4 h | 658000 mg/m <sup>3</sup> (rat) |
| <b>Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts</b> |            |                                |
| Dermal                                                              | LD50       | >2000 mg/kg (rat)              |

- **Primær irritasjonsvirkning:**
- **på huden:** Ingen irriterende virkning.
- **på øyet:** Ingen irriterende virkning.
- **Sensibilisering:** Ingen sensibiliserende virkning kjent

### Avsnitt 12: Miljøopplysninger

#### · 12.1 Giftighet

##### · Akvatisk toksisitet:

**64742-48-9 nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung (< 0,1 % benzol CAS nr. 71-43-2)**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| LC50 / 96 h | >100 mg/l (crustacean (amphipod)) |
|             | >100 mg/l (fish)                  |

**Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| EC50        | >100 mg/l (Daphnia magna) |
| EC50 / 96 h | >1000 mg/l (algae)        |
| LC50        | >10000 mg/l (fish)        |

- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.3 Bioakkumulasjonspotensial** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Ytterligere økologiske informasjon:**
- **Generelle informasjon:**  
Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann  
Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke brukbar.
- **vPvB:** Ikke brukbar.
- **12.6 Andre skadelige virkninger** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 13: Fjerning av kjemikalieavfall

- **13.1 Metoder for avfallsbehandling**
- **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

##### · Europeiske avfallslisten

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 20 01 13* | løsemidler           |
| 15 01 04  | emballasje av metall |

- **Ikke rengjort emballasje:**
- **Anbefaling:** Ikke kontaminerte emballasjer kan tilføres recycling.

### Avsnitt 14: Opplysninger om transport

- **14.1 UN-nummer:**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1950

(fortsatt på side 7)



# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.10.2014

Versjon 96

revidert den: 01.10.2014

**Handelsnavn: MOTIP® MULTISPRAY 500 ML**

(fortsatt fra side 6)

· **14.2 Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse**

- **ADR** 1950 AEROSOLBEHOLDERE
- **IMDG** AEROSOLS
- **IATA** AEROSOLS, flammable

· **14.3 transport fareklasser**· **ADR**

- **klasse** 2 5F Gasser
- **Fareseddel** 2.1

· **IMDG, IATA**

- **Class** 2.1
- **Label** 2.1

· **14.4 Emballasjegruppe:**

- **ADR, IMDG, IATA** bortfaller
- **Marine pollutant:** Nei

· **14.6 Særskilte forholdsregler for bruker**

- **Kemler-tall:** -
- **EMS-nummer:** F-D,S-U

· **14.7 Transport i bulk iht. annek II til MARPOL 73/78 og til IBC-koden**

Ikke brukbar.

· **Transport/ytterligere informasjon:**· **ADR**

- **Begrenset mengde (LQ)** 1L
- **Unntatte mengder (EQ)** Kode: E0  
Ikke tillatt som unntatte mengder
- **Transportkategori** 2
- **Tunnel restriksjonskode** D

· **IMDG**

- **Limited quantities (LQ)** 1L
- **Excepted quantities (EQ)** Code: E0  
Not permitted as Excepted Quantity

· **UN "Model Regulation":**

UN1950, AEROSOLBEHOLDERE, 2.1

### Avsnitt 15: Opplysninger om lover og forskrifter

- **15.1 Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller stoffblandingen**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

NO

(fortsatt på side 8)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.10.2014

Versjon 96

revidert den: 01.10.2014

**Handelsnavn: MOTIP® MULTISPRAY 500 ML**

(fortsatt fra side 7)

### Avsnitt 16: Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produkttegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

· **Relevante satser**

H220 Ekstremt brannfarlig gass.

H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

R12 Ekstremt brannfarlig.

R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

R65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.

R66 Gjentatt kontakt kan medføre tørr eller sprukken hud.

· **Avdeling som utsteder datablad: QHSE Department**

· **Kontaktperson: Mr. K. Smedeman**

· **Forkortelser og akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1

Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1

Press. Gas: Gases under pressure: Compressed gas

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Skin Sens. 1B: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1B

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

· **\* Data forandret i forhold til forrige versjon**

NO