

Høydepunkter

- Vedlikeholdsfritt åndedrettsvern til bruk med ugressmidler eller insektmidler, rengjøring med kjemikalier eller bruk av løsemiddelbasert maling
- ABEK1-beskyttelse mot organiske damper, uorganiske damper, sure gasser, ammoniakk og dens derivater*
- Brukes sammen med 3M-masker i 6000-, 6500- og 7000-serien
- Bruksklar og vedlikeholdsfri – brukes til den blir skadet, partikkelfilteret blir tett eller gassfiltre blir mettet
- Bedre pusteegenskaper og redusert pustemotstand, på grunn av to innåndingsventiler og store filtre med bundet karbon, sammenlignet med masker med ett filter
- Komfortabel pusting på grunn av utåndingsventil med lav pustemotstand
- Testet og godkjent for overholdelse av kravene i europeiske standarder – CE-merke 0086 (EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3 R D)
- Brukeren må ha gjennomgått opplæring og ha lest alle bruksanvisninger. Feil bruk kan medføre skade og alvorlig eller livstruende sykdom
- Pakken inneholder: 1 åndedrettsvern
- Kompatibelt med 3M vernebriller og -hørselvern
- *Dette produktet vil beskytte mot enkelte organiske gasser og damper med kokepunkt over 65 grader celsius, sure gasser og damper, ammoniakk og organiske ammoniakkderivater med konsentrasjoner opp til 10 x Workplace Exposure Limit eller 1000 ppm (laveste verdi setter grensen) og partikler med konsentrasjon opp til 20 x Workplace Exposure Limit
- Kompatibelt med 3M vernebriller og -hørselvern
- 3M™ Kjemikaliemaske 4279 er vår hybride, halvmaske åndedrettsvern som kan brukes til den blir skadet, tilstoppet eller mettet. Den har to innåndingsventiler, filtre med bundet karbon og utåndingsventil med lav motstand for å redusere pustemotstanden.
- For bedre pusteegenskaper ved bruk av ugressmidler eller insektmidler, rengjøringskjemikalier eller løsemiddelbasert maling kan du bruke 3M™ Kjemikaliemaske 4279. Vår halvmaske til engangsbruk er et vedlikeholdsfritt åndedrettsvern som er klar til bruk og kan brukes til den blir skadet, partikkelfilteret blir tilstoppet eller gassfiltrene blir mettet. Det er utformet for å gi ABEK1-beskyttelse mot organiske og uorganiske damper, sure gasser og ammoniakk og dens derivater samt P3-beskyttelse mot høye nivåer av fint støv og olje- og vannbasert tåke. Den har to innåndingsventiler, store filtre med bundet karbon og en utåndingsventil med lav pustemotstand, så pusting blir

komfortabel og motstanden redusert sammenlignet med masker med ett filter. Den er testet og godkjent for overholdelse av kravene i europeiske standarder og er kompatibel med 3M vernebriller og -hørselvern.