

Høydepunkter

- Vedlikeholdsfritt åndedrettsvern for sprøytemaling, maling med kost og rull og eksentersliping og manuell sliping
- A1-beskyttelse mot organiske gasser og damper som løsemiddelbasert maling, lim og rengjøringsmiddel*
- P2-beskyttelse mot middels nivåer av fint støv og olje- eller vannbasert tåke*
- Bruksklar og vedlikeholdsfri – brukes til den blir skadet, partikkelfilteret blir tett eller gassfiltre blir mettet
- Bedre pusteegenskaper og redusert pustemotstand, på grunn av to innåndingsventiler og store filtre med bundet karbon, sammenlignet med masker med ett filter
- Komfortabel pusting på grunn av utåndingsventil med lav pustemotstand
- Testet og godkjent for overholdelse av kravene i europeiske standarder – CE-merke 0086 (EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D)
- Brukeren må ha gjennomgått opplæring og ha lest alle bruksanvisninger. Feil bruk kan medføre skade og alvorlig eller livstruende sykdom
- Pakken inneholder: 1 åndedrettsvern
- Kompatibelt med 3M vernebriller og -hørselvern
- *Dette produktet vil beskytte mot enkelte organiske gasser og damper med kokepunkt over 65 grader celsius med konsentrasjoner opp til 10 x Workplace Exposure Limit, eller 1000 ppm (laveste verdi setter grensen) og partikler med konsentrasjon opp til 10 x Workplace Exposure Limit

3M™ Støvmaske til sprøytemaling 4251 er vår hybride halvmaske åndedrettsvern som kan brukes til den blir skadet, tilstoppet eller mettet. Den har to innåndingsventiler, store filtre med bundet karbon og utåndingsventil med lav pustemotstand, som gjør pusting mer komfortabel.

For forbedret pusteevne ved spraymaling, børste og maling med rull, orbital og manuell sliping, bruk 3M™ Støvmaske til sprøytemaling 4251. Vår vedlikeholdsfrie, engangshalvmaske er klar til bruk og kan brukes flere ganger, eller til den blir skadet, partikkelfiltre tettes, eller gassfiltre blir mettet. Den er utformet for å gi A1-beskyttelse ved profesjonelt arbeid i bolig og hage og P2-beskyttelse mot middels nivåer av fint støv og olje- eller vannbasert tåke. Den har to innåndingsventiler, store filtre med bundet karbon og en utåndingsventil med lav pustemotstand, så pusting er komfortabel og motstanden redusert. Den er testet og godkjent for overholdelse av kravene i europeiske standarder og er kompatibel med 3M vernebriller og -hørselvern.