

VERNEBLAD

Ren Delevask LF



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H318 Gir alvorlig øyeskade.

Generelt

Artikkelnr.

100342, 100345

Kjemikaliets bruksområde

Lavtskummende alkalisk middel til avfetting av metaller. Delevaskemiddel til vaskemaskin. Alkalisk avfetting.

PC6 Bilpleieprodukter***

PC14 Produkter for behandling av metalloverflater, inkl. galvaniske og elektroletteringsprodukter

PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter)

PROC11 Ikke-industriell sprøyting

PROC13 Behandling av artikler ved å dyppe eller helle på en overflate

Førstehjelpstiltak

Generelt

Ved uhell eller illbefinnende kontakt lege umiddelbart, vis etikett hvis mulig.

Innånding

Flytt ut i frisk luft, sørg for ro og varme. Rens munn og nese med vann. Kontakt lege.

Hudkontakt

Skyll med store mengder vann samtidig som klær fjernes. Det er viktig at ikke skyllingen avbrytes for tidlig. Kontakt lege. Etseskader skal behandles av lege.

Øyekontakt

Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll med store mengder vann, også under øyelokkene. Transport til lege. Fortsett med skylling under transport og helt til helsepersonell overtar behandling.

Svelging

Drikk 2-3 glass vann eller melk. Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege. Øyeblikkelig transport til sykehus.

Generelle symptomer og virkninger

Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannels Fare for store varige skader.

Verneutstyr

Symboler**Begrensning av eksponering på arbeidsplassen**

Bruk angitt verneutstyr i situasjoner der det kan være fare for sprut/søl og direkte kontakt med produktet. Sørg for god ventilasjon. Mulighet for øyespyling må finnes på arbeidsplassen.

Egnet øyebeskyttelse

Bruk tettsittende vernebriller.

Ytterligere øyeverntiltak

Øyesvaskeflaske med rent vann medbringes under arbeid med dette produktet.

Håndvern

Bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale. Hansker med gjennomtrengningstid > 8 timer:

Butylgummi, neopren-, nitrilgummi

Anbefalt utstyrstype

Bruk maske med kombinasjonsfilter A/P2.

Anbefalt åndedrettsvern

NS-EN 143 (Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking).

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet er ikke brannfarlig.

Personlig verneutstyr

Friskluftsmaske eller helmaske med filter for organiske damper anbefales som beskyttelse mot farlige damper.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Hold uvedkommende borte fra fareområdet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken.

Forvaring

Oppbevares i lukket beholder. Oppbevares innelåst.

Opprydding

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol/farepiktogram. Spyl rent med store mengder vann.

Andre anvisninger

Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernssjef) ved større spill/lekkasjer.

Ansvarlig firma

Firmanavn

REN SÅPEINDUSTRI AS

Postadresse

Postboks 593

Postnr.

1612 FREDRIKSTAD

Land

Norway

Telefon

69 95 55 00

Nødtelefon

Giftinformasjonen :22 59 13 00

